



### 簡介

FBs-W2C 是一款專門設計用於連接 FATEK PLC 通訊埠 port0 的 WiFi 轉 RS232 的無線通訊轉換器。利用此轉換器使用者可以極為方便的以無線牽絆的方式與 PLC 連線。此轉換器的特點是可以自動偵測 PLC port0 通訊速率，適用於非固定連接式的程式編程應用。

### 規格

PLC 連接埠 – port0

傳輸介面 – RS232

PLC 速率同步 – 自動同步

PLC 傳輸速率 – 115200

Wi-Fi 訊號 – 802.11 b/g/n

Wi-Fi 頻率 – 2.4 GHz

天線增益 – 2 dBi

無線認證 – FCC

天線種類 – PCB 板載天線

狀態燈 –

Link – Wi-Fi 連線狀態。連線後此燈以一秒的頻率閃爍紅燈

TX – 傳送燈號。當 PLC 傳送信號時此 LED 會亮紅燈

RX – 接收燈號。當 PLC 接收信號時此 LED 會亮綠燈

內部功耗 – 1.3W

工作溫度 – 0 ~ 60 °C

儲存溫度 – 20 ~ 80 °C

外型尺寸 – 19(W) x 45(H) x 30 (D) mm (含插頭)

19(W) x 45(H) x 12 (D) mm (不含插頭)