



規格

最高傳送速率- 1Mbps

界面信號-

RS485 界面- RTX+, RTX-, GND

外接連接器-

RS485 界面- 3 Pin 歐規可著脫端子

電源界面- 4 Pin 歐規可著脫端子

絕緣方式- 變壓器(電源)及光隔離(信號)

RS485 終端電阻-

內建,各埠可由面板前方之開關獨立控制。



不接終端電阻(OFF)



內接終端電阻(ON)

簡介

FBs-CM5R 係 FBs-PLC 系列之 RS485 中繼器。此模組並不僅限用於 FBs-PLC 系列控制器產品而可單獨與其他控制器產品搭配使用。本產品特色是二 RS485 埠間採光電隔離設計,以保護系統免於因地電位差異而產生之迴路電流破壞。在安裝上十分方便可直接固定於 DIN-Rail 上或採用螺絲固定。

狀態燈指示-

5V PWR LED 指示

RS485 界面 RX 信號 LED 指示

供應電源及消耗功率- 24V-15%/+20%, 0.5W

電源保護- 極性反接保護

操作溫度- 0 ~ 60 °C

儲存溫度- -20 ~ 80 °C

外型尺寸- 25(寬)x90(高)x73(深) mm

外型與尺寸

