



型號		IT412-22
液晶顯示	螢幕尺寸	12.1吋
	解析度	1024 x 768
	液晶類型	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光), 65536色(16-bit)
	背光壽命 (hr)	50,000
	液晶亮度 (cd/m2)	500
	觸控面板	5線電阻式
中央處理器&記憶體	中央處理器	RISC ARM9 32Bit
	電池記憶體	1MB
	工作記憶體	128MB
	應用程式及數據記憶體	64MB
	萬年曆 (RTC)	有 (一次性電池, 待機時間最少5年)
	畫面數量	7999頁
通訊接口	巨集指令數量	無限制
	Micro SD 插槽	有
	USB 主端/客端	主端:USB 2.0 / 客端:USB 2.0
	序列(5 Pin端子接頭)	標準B款 : COM1 : RS232 / COM2 : RS485 (選購A款 : COM2 : RS422 or RS485 ; 選購D款 : COM1 : RS485 / COM2 : RS485)
	乙太網口	LAN1: 10/100 Base-T x1 / LAN2: 10/100 Base-T x1
	輸入電壓	24VDC±10% (隔離式)
電源	消耗功率	20W
	操作溫度	-10°C~60°C
	存儲溫度	-20°C~70°C
	相對溼度	10%~90%
	衝擊測試(操作)	Half sine, 20G, 11ms duration
	振動測試(操作)	Random vibration 1 Grms (5 ~ 500 Hz)
環境	認證	CE(EN61000-6-2, EN61000-6-4) / FCC(Part 15 Class A)
	前面板防護等級	IP66
	冷卻方式	自然冷卻
	外型尺寸 W x H x D (mm)	335.4 x 245.8 x 54.6
	開孔尺寸 W x H (mm)	302 × 228
	淨重 (kg)	2
機構規格		軟體版本
		觸控大師 PM Designer v4.0

尺寸 (mm)

